

Aqua-Hardener 8456

8456

Härter für Bluefin Pigmolux HQ für Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

8456000210



Allgemeines

Polyisocyanat-Härter für alle Qualitäten von Bluefin Pigmolux HQ.

Anwendungsgebiete

Härterkomponente für alle Bluefin Pigmolux HQ-Qualitäten für den Möbel- und Innenausbau.



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Aqua-Hardener 8456 (8456) sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen. Wir empfehlen, vor Beginn der Verarbeitung eine Wartezeit von ca. 10 Minuten einzuhalten.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte



8029

Sofort nach Gebrauch mit Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt) reinigen.

Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

500 g, 1 kg, 10 kg

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.
