

Innolux Mix

9067

Pigmentové koncentráty pro průmyslové nátěrové systémy s UV vytvrzováním

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rozpouštědlové pigmentové koncentráty pro systémy Innolux Color

Oblasti použití

K tónování speciálních průmyslových systémů Innolux.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Nepoužívejte produkt jako nátěr!
- Používejte pouze v kombinaci se základními materiály doporučenými společností ADLER.
- Chránit produkt před světlem a slunečním zářením!
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

Přidané množství



Další balení Innolux MIX:

Innolux Color RC Basis W30 (2754000030): max. 6 %

Innolux Color RC Basis W20 (2754000020): max. 2 %

Innolux Mix (9067) opatrně vmíchejte do Innolux Color RC.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

3 kg

Barevné odstíny

Innolux Mix Schwarz S (9067067431)
Innolux Mix Oxidrot OR (9067067432)
Innolux Mix Rot R (9067067433)
Innolux Mix Oxidgelb OY (9067067434)
Innolux Mix Gelb Y (9067067435)
Innolux Mix Blau B (9067067436)
Innolux Mix Grün G (9067067437)
Innolux Mix Weiß W (9067067438)

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Okamžitě po použití nádobu pevně uzavřete.

Bezpečnostně technické údaje



Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.